



TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL MONOFÁSICO



Transformador eléctrico de distribución para líneas subterráneas.
Montaje en base de concreto y operación intemperie.

⚡ Tipo:

Frente muerto

⚡ Operación:

Radial (Paralelo) Anillo (Serie)

⚡ Temperatura:

Sobreelevación de temperatura de 65° C
y en tipo costa 55° C

⚡ Tanque:

Acero al carbón y/o Acero inoxidable

⚡ Altitud de Operación:

2,300 m.s.n.m

⚡ Enfriamiento:

ONAN (Aceite mineral y/o vegetal FR3)

⚡ Frecuencia:

60 Hz

⚡ Núcleo:

Tipo Wescore

⚡ Recubrimiento:

Pintura en polvo por método electrostático
3 mills de espesor

⚡ Características

Adicionales:

- Tapa sellada (Especificación CFE)
- Soldaduras lisas
- Diseño simétrico
- Tapa forma diamante
- Derivación de Agua fluvial
- Soporte para conexiones tipo codo
- Recubrimiento interior anticorrosivo

⚡ CAPACIDADES PREFERENTES:

25, 37.5, 50, 75 y 100 kVA

⚡ VOLTAJES PREFERENTES A.T.

13,200, 13,800, 23,000, 33,000 y 34,500 V
13,200YT/7620, 22,860YT/13200, 33,000YT/19,050 y 34,500YT/19,919 V.

⚡ VOLTAJES PREFERENTES B.T.

240/120

⚡ Accesorios:

- Boquillas de alta tensión tipo pozo de 200 amp
- Boquillas de baja tensión espada
- Cambiador de derivaciones externo
- Porta fusible bayoneta: fusible de expulsión
- Válvula de alivio de sobre presión, operación manual y charola de escurrimientos
- Provisión para conexión tierra
- Cerradura tipo "G" tropicalizada
- Bisagras de acero
- Placa de características
- Indicador de falla [En caso de requerirlo]

⚡ Pruebas de Laboratorio:

- Resistencia de aislamientos de los devanados
- Pérdidas en vacío y corriente de excitación
- Pérdidas en los devanados e impedancia
- Relación de transformación y polaridad
- Resistencia óhmica de los devanados
- Rigidez dieléctrica del aceite
- Potencial inducido
- Potencial aplicado
- Hermeticidad

⚡ Certificación:

NOM-002-SEDE Vigente



QUANTUM
TRANSFORMADORES
De clase mundial

www.quantumelectric.com.mx